



### 3. Aplikace ochranných impregnací

Pro každodenní údržbu je možné využít běžné neagresivní čisticí prostředky, případně produkt Ecobeton Steinfix 60.

H b í b S V [ \_ b d W Y ` a h á ` í koupelen je skladba následující:

- 1x **Brickcover** - hydrofobní napouštědlo
- 1x **Cerbero Base** - jednosložková impregnace
- 1-3x **Cerbero Sealer** - dvousložková impregnace

Základní ošetření je tvořeno jednou vrstvou neředěného Brickcoveru, jednou vrstvou neředěného Cerbero Base a jednou vrstvou Cerbero Sealeru. Toto základní ošetření, které je v případě bezchybné aplikace omyvatelné, může být použito na běžných stěnách v koupelně, které nejsou vystavené přímému zatížení vodou.

Tento impregnační základ je poté možné doplnit další jednou nebo dvěma vrstvami, kde celkem v tvrdé vodě. Po aplikaci v koupelnách v etně p chových koutech aplikací v tvrdé vodě dopoujíme povrch teplotně odolný a nově natřeno po vložení lehce zatížen vodou pomocí ozpůsobení a očištění otevíracích mechanismů. Ošetření otevíracích prvků je možné hned lokálně zapravit vlhká místa a očištění tělecem a po zaschnutí aplikovat celoplošně v tvrdé vodě. Pokud provedete aplikace pomocí zprůměrovaných nástrojů, můžete na celoplošně.

Adnan po pávní úkonech v p chových koutech je kvalitní zampnování tělek a utěnění jejich ukončení a napojení na klad na dlažbu nebo o kladě a poté aplikovat utěnění o táních prvků pomocí ovládacích tělek a tímto pomocí využít nekvalitní pásovací hmoty, kterou poněkud vlhko pod dlažbu a náledně ji navlhnout až do tělek. Pokud je vhodné ošetřit pomocí křemíku a případně je ošetřit lakem a očištění a poté věnovat pozornost v detailu. Můžete také avétové keápotenciálně mta kteá mohou v tvrdé vodě.

mpenování dle náto a l o et en v echn detail p padě kd e v koupelně v k tuje napojení těk a dlaž detail tohoto napojení pomocí tělecem lehkým přehem na dlažbu a ledně toto místo překrývá Ikonem nebo pomocí etanovým tmelem pomocí okol odtokových žlá u tak provádějte tělecem lehkým přehem do žlá u la dopoujíme nezavý p padě p o l m utěnění tohoto mta dopoujíme toto napojení doplnit pomocí etanový přejp padně doplnit Ikonem aplikací Ikonu dopoujíme provádět pomocí Ikonových aplikací tělek ez použít mydlovou vodu.

o dokončení v echpac dopoujíme p chový kout zatěžovat postupně v ntevalu na klad o den o týdně tovacího režimu, pokud neprojevívá žádné problémy, p chový kout můžete zaplnit použitelně.

p ámc jedntěn je možné některá místa napojení za vanou nebo umyvadlem ošetřit v tvrdé vodě než z tekutých lokálních aplikací. ealeu je poté a pouze pomocí aplikovat do ztácena a náledně po lednění v tvrdé vodě aplikovat celoplošně a do lo ke jednocen.

### 4. Údržba

Pro každodenní údržbu je možné využít běžné neagresivní čisticí prostředky, případně produkt Ecobeton Steinfix 60.

E] ^ S V T S S h k V S f ` a e f k

0] a `	B d a V g ] f
1) Hydroizolace	koupelňová hydroizolace včetně aplikace těsnících pásů
\$ fi 3 b ^ [ ] S U W # h d e f t h k e t d i k	<b>Ercrole</b> - Pozn.: není nutné na nezatěžovaných stěnách
3) Přebroušení	smírek zrnitost cca 120
4) Aplikace 2. vrstvy stěrky	<b>Microbond</b>
5) Přebroušení	smírek zrnitost cca 120
( fi 3 b ^ [ ] S U W % ž	<b>Microbond</b> k e f d ] k
) fi B W T d a g ÷ W ` í	smírek zrnitost cca 120
aplicace h d o o n h o napou tředla	<b>Brickcover</b>
9) Aplikace jednosložkové impregnace - 1x	<b>Cerbero Base</b>
10) Aplikace dvousložkové impregnace - 1. vrstva	<b>Cerbero Sealer</b>
11) Test impregnace	viz kapitola 7.1 aplikačního manuálu
12) Aplikace dvousložkové impregnace - 2.+3. vrstva	<b>Cerbero Sealer</b>

B í b d S h S



Impregnování

7 U a T W f a ` ; f S ^ k e ž d ž ^ ž \ W e b a ^ W ` a e f ; E A # & " " # ž

**ecOBETON**

7 U a T W f a ` 5 I W U Z D F W b l g & \$ " [ U ' # & d ' ž # & + & # 6 a T d a h e ] é Z a & 7 e g b b a d f 2 W U a T W f a ` Ž U ( # \$ " " 4 d ` a l W e ; i ä i č W U g a T T ^ W f ] a S Ž U I W U Z ž

aplika n manuál

http t l eco eton manual