

Gi. Gi. Sealer

MATNÝ ODOLNÝ SEALER

Gi. Gi. Sealer je povrchová ochrana určená pro cementové stěrky Ercole, Microbond a betonové povrchy. Je k dispozici v matném provedení.

Gi. Gi. Sealer je bezbarvý a nežloutnoucí. Vytváří ochrannou vrstvu na povrchu, zvyšuje trvanlivost a chrání před poškrábáním. Inhibuje průnik olejů a znečišťujících látek.

Gi. Gi. Sealer je dvousložkový a snadno použitelný výrobek.

Vlastnosti

- Matný.
- Nanáší se postříkem nebo aplikátorem z mikrovlákná.
- Bez rozpouštědel.
- Bez zápachu.
- Velmi trvanlivý, a to i v provozu.
- Odolný vůči UV záření, nežloutnoucí.
- Brání poškrábání.
- Brání pronikání olejů.
- Neobyčejná odolnost proti oděru.

Použití

Gi. Gi. Sealer se používá jako povrchová úprava a ochrana betonových povrchů a tenkovrstvých cementových stěrek jako je Ercole a MicroBond.

Technická specifikace

Orientační vydatnost	25 m ² / malá sada / jedna vrstva
Vzhled	Mléčná kapalina
Zápach	Charakteristický
Skladování	12 měsíců, v originálním balení

Před aplikací se seznamte s bezpečnostním listem dostupným na www.izolace-ecobeton.cz/cementove-sterky

Aplikace

Gi. Gi. Sealer aplikujte na suchý a porézní povrch. Smíchejte jednu část Komponentu B, dvě části Komponentu A a míchejte důkladně po dobu tří minut. Poté přidejte šest dílů čisté vody a opět důkladně promíchejte míchadlem. Doba zpracovatelnosti se pohybuje od 45 do 90 min.

První vrstvu Gi. Gi. Sealeru doporučujeme aplikovat vždy nízkotlakým nebo ručním postříkovačem. Sealer aplikujte rovnoměrně a v tenké vrstvě. Dbejte na to, aby na povrchu nezůstávaly přebytky produktu. První vrstva je zásadní pro úspěšnou aplikaci a je vhodné ji aplikovat v co nejslabší vrstvě. Na aplikaci první vrstvy nikdy nepoužívejte váleček (je zde riziko, že na povrchu zůstanou pruhy).

Druhou vrstvu doporučujeme aplikovat mikrovláknovým aplikátorem „Snappy“, „Smoother“ nebo „T-BAR“, případně utěrkou z mikrovlákná nebo válečkem s krátkým vlasem. Před aplikací se ujistěte, že předešlá vrstva je již suchá a bez nečistot. Druhou a každou další vrstvu můžete aplikovat již vydatněji než první vrstvu. Dvě vrstvy Gi. Gi. Sealeru jsou na běžné povrchy (podlahy, stěny) obvykle dostačující. V koupelnách nebo na kuchyňských linkách doporučujeme aplikovat 3-4 vrstvy.

Gi. Gi. Sealer ztmavuje povrch. Pokud požadujete, aby povrch nezměnil odstín, aplikujte před Gi. Gi. Sealerem jednu vrstvu sealeru Steinfix Plus.

Gi. Gi. Sealer by měl být aplikován při teplotě od 5 do 30 stupňů. Po nanesení první vrstvy vyčkejte, až bude povrch suchý na dotek, obvykle 45-180 minut v závislosti na teplotě a větrání, poté mohou být aplikovány další vrstvy.

Další vrstvy vyžadují ke schnutí obvykle 3-8 hodin v závislosti na teplotě a větrání. Po aplikaci nástroje omyjte mýdlovou vodou a lihem. Lehký provoz je možný po 16-24 hodinách, plné zatížení po 24-48 hodinách. Sealer získá požadovanou odolnost v prvních dnech po aplikaci, plně vyzraje po 7-10 dnech. Chraňte před mrazem a vlhkostí po dobu 12-36 hodin po aplikaci. Ujistěte se, že povrch je před použitím suchý.

Ecobeton Italy® je držitelem certifikátu ISO 14001 - systém environmentálního managementu.

ecobeton

Internetová prezentace:
www.ecobeton-czech.com
www.microbond.cz
Technická podpora:
info@ecobeton-czech.com

Ecobeton Czech Republic s.r.o. T (+420) 545 222 322
Dobrovského 4 F (+420) 545 222 701
612 00 Brno I www.ecobeton-czech.com